

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	CSDA 1000		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr	27,6	
Energieeffizienzklasse		A+	
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )		42,4	
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )		32,3	
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		-	
Fettabscheidegrad	%	95,1	
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A	
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h	285,7	
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	185	
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h	535	
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h	600	
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h	600	
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	369	
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	45	
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	68	
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	71	
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	90,5	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W	0,00	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W	0,0	
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	0,0	
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	0	
Zeitverlängerungsfaktor		0,8	